

TERMORESISTÊNCIAS



PT-100-C



PT-100-CS



PT-100-CM (Mini)

Construção: haste de aço inoxidável;
 Faixas de temperatura: com cabeçote: -100...+600 °C. Demais: -10...+150 °C;
 Conexão elétrica: prensa-cabos, rabicho ou bornes (cabeçote);
 Diâmetro da haste: 6,35 mm (1/4") ou 9,5 mm (3/8");
 Material em contato com o fluido: aço inoxidável;
 Elemento sensor: PT100, 3 fios ou duplo 6 fios;
 Sensor classe A, 1/5 DIN ou 1/10 DIN.

Tipo:

Termoresistência	PT-100-C
Termoresistência Sanitária	PT-100-CS
Termoresistência Cabeçote Mini	PT-100-CM

Diâmetro da Haste:

1/4"	14
1/2"	12
3/4"	34

Comprimento da Haste:

50mm	50mm
100mm	100mm
Outra especificar	

Rosca ao Processo:

1/2" BSP	12-B
1/2" NPT	12-N
3/4" BSP	34-B
3/4" NPT	34-N
TC 1.1/2"	TC-1.1/2
TC 2"	TC-2
SMS 1.1/2"	SMS-1.1/2
SMS 2"	SMS-2
RJT 1.1/2"	RJT-1.1/2
RJT 2"	RJT-2
Outra especificar	

Especifique conforme exemplo: **PT-100-C – 14 – 150MM – 12-B.**